

JET 35 anti-algues



Code du produit
612 535 010

Triple action contre les algues, le tartre et les dépôts métalliques.



Utilisation

Produit anti-algues utilisé pour le SPA.

Composition

APCA : chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé. Additif séquestrant calcaire et métaux.

Spécifications

APCA : chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé	
Densité	1,079
pH	4,5

Sécurité

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à JET 35 ANTI-ALGUE :



ATTENTION

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. TP2.

Mode d'emploi

Prévoir 15 mL (1 dosette) de JET 35 anti-algues pour 1 m³d'eau, tous les 15 jours, à titre préventif.

Verser directement dans le bassin devant le(s) refoulement(s), filtration en marche.

JET 35 anti-algues élimine progressivement les dépôts de tartre, les tâches et les colorations par séquestration des ions métalliques responsables du problème (fer, manganèse, cuivre); des améliorations progressives seront manifestes après une quinzaine de jours environ.

Conditionnement

En bidon de 1 L