

Mode d'emploi 303 Aerospace Protectant

Recommandations : 303 Aerospace Protectant doit être pulvérisé sur une surface propre, et ne pas être appliqué en plein soleil.

Pré-nettoyage

Avant d'utiliser le 303 Aerospace Protectant, nettoyez la surface de votre couverture de spa avec une éponge humide afin d'éliminer toutes les poussières et saletés non adhérentes. Si votre couverture est très sale, nous vous recommandons de la nettoyer avec un nettoyant spécial pour couvertures de spa.

Ce pré-nettoyage est indispensable. S'il n'est pas effectué, l'action de 303 Aerospace Protectant sera inefficace.

Laissez sécher une dizaine de minutes.

Nettoyage

Une fois sèche, vaporisez la surface de votre couverture de spa avec le 303 Aerospace Protectant et essuyez avec un chiffon propre et sec.

Si des stries apparaissent, une trop grande quantité de produit a été utilisée. Utilisez une serviette humide pour enlever l'excès, puis essuyez sans attendre avec un chiffon propre et sec.

Remarque : ce produit ne sèche pas à l'air libre. Un lustrage supplémentaire avec un chiffon sec augmentera l'adhérence, la répulsion et la longévité de votre couverture de spa.

Pour une protection UV maximale, nous vous recommandons d'appliquer 303 Aerospace Protectant toutes les 3 à 5 semaines.