

SPOT SLIMLITE AVEC TRANSFORMATEUR
Ø52 mm : 21-1950-5, 21-1951-5, 21-1952-5 et 21-1953-5
Ø83 mm : 21-1970-5, 21-1971-5, 21-1972-5 et 21-1973-5

Spécifications

Tension nominale :	230 V
Puissance nominale :	Ø52 = 1 W / Ø83 = 1,6 W
Profondeur d'installation :	Maximum 1 m
Durée de vie estimée :	50 000 heures

21-19x0-5 :	Slimlite avec spot à LED blanche froide
21-19x1-5 :	Slimlite avec spot à LED avec couleur changeante
21-19x2-5 :	Slimlite avec spot à LED blanche chaude
21-19x3-5 :	Slimlite avec spot à LED bleue

Important

Le Slimlite nécessite une égalisation de potentiel externe.

Installation

1. Percez un trou de 42 ou 64 mm de diamètre dans la baignoire pour l'ampoule LED.
2. Fixez le petit joint en silicone (4) sur le corps du spot (1) et ajoutez, au besoin, du silicone. Faites passer le câble, le transformateur et le corps du spot par l'orifice depuis l'intérieur de la baignoire.
3. Placez le joint en mousse (3) (à partir de l'extérieur) autour du corps du spot.
4. Fixez l'écrou (2) à partir de l'extérieur et serrez-le fermement sur le corps du spot.
5. Effectuez l'égalisation de potentiel externe par l'intermédiaire du connecteur (5) du corps du spot.
6. Raccordez le câble à une alimentation électrique de 230 V.

